电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)

parameter	Value	Unit
Power Dissipation	70	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse width	80	mA
Forward current	20	mA
Electrostatic Discharge	3000	V
Operation Temperature Range	-40 to +85	
Storage Temperature Range	-40 to +85	
Lead Soldering Temperature	260 ≤ 6S	

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25)

parameter	Symbol	Test conditions	Min	Typ	Max	Unit
Luminous Intensity	IV	IF=20mA	400	--	600	mcd
Dominant Wavelength	λd	IF=20mA	460	-	470	nm
Peak Wave Length	λp	IF=20mA	-	465	-	nm
Viewing Angle	2θ1/2	IF=20mA	--	120	--	deg
Forward Voltage	VF	IF=20mA	2.7	--	3.3	V
Reverse Current	IR	VR=5V	--	--	5	μA

ɐ й Ϋ ȷ m" / ϟ Ω ȷ ϟ Ω Ę й , ϟ Ω ε ,


F Om

使用注意事项（2）

Precautions (2)

3. **设计建**

Design Consideration

LE

A

LED

In designing a circuit, t ed
for each LED. In the mea ill
cause big current change,

It is recommended to