

目录



特性参数

Absolute Maximum Ratings Ta=25

parameter	symbol		unit
ı '			
г ᵇ ɔ я			
Ṫ Ă □ ẙ			
ȅ Ӵ □ ẙ			
ì ǐ ţ		ᒪ Š ε ε̇ υ ε	ζ χ ı ˇ ζ χ ı

Recommended Operating Conditions

parameter	symbol		unit
ک Ӧ ɔ ᒪ		ˈ	pD
Ṫ Ă ɔ ᒪ		ˇ	pD
Ṫ Ă ɔ я		ˇ	Y



典型特性曲线


Working Current (A)


Working voltage vs. Working Current
Working Current (A)


Relative Intensity Vs. Waveleng
Peak Wavelength(nm)




Relative intensity
100%
75%
50%
25%


Relative intensity
100%
75%
50%
25%
0%
-45°
-30°
-15°
0°
15°
30°
45°



包装



ε 4 ζ ọ ᴧ ̃ ỉ ɥ 5 ← ɴ ɛ̇ ĩ ỉ ả ̃Ḥ "

Lw p xvw eh 5 p p iur p wkh fr oorlg wr ehqg wkh eudfnhw1

ε 5 ζ ì ọ ɛ ƿ* Ẃ□ ỷ ï ڤΦ ı Ẹ ☼ ϰ ̂ ǁ ʅ* Ẃ ì ˙ SFE— i ᵅ ı Ẕ ố ˛ ٣ d ƿ ☼ ϰ ̂ ǁ ʅ ⌧ Ậ Ǖ ʃ Ạ ɾ

4 Я Ǖ